

# Hatszögű kiülő

Mindig is szeretett volna az udvarra egy fedett kiülőt készíteni **CZINER GYÖRGY** Egerben. A rendelkezésre álló hely miatt csak a hatszögletű megoldás jöhetett szóba. A munkálatok sorrendje a következő volt: tereprendezés, betonlapok lerakása, faanyagok méretre vágása, csiszolása, pácolása, összecsavározása, tetőszindelyezés, padok és asztal készítése, lakkozás. A végén felszerelt egy mennyezeti UFO-lámpát is, így már sötétedés után is kint lehet maradni.



## » Anyagszükséglet

- 40x40 cm-es beton járdalap
- 5x5 cm-es faléc  20 mm vastag hajópadló (tető, pad és asztallap)
- bitumenes zsindey  csavarok
- zsindeyszegek  különböző színű kültéri fapácok  kültéri lakk



1 Az első lépés a tereprendezés volt.



2 Időnként ellenőrizte a méreteket.



3 Következett a tetőszerkezet összeállítása.



4 Egyik lépécolt oldal és a tetőszerkezet.



5 Itt már a kész szerkezet ellenőrzése látható.



6 A tetőt egyszerűbb volt a földön ledeszkázni.



7 Jött a végleges összeállítás és zsindeyezés.



8 Végül bekerült a hatszögletű asztal és a padok.